

## ■ 2D 2.5次元量測儀器 ■ 特色介紹



- 具有一般傳統二次元相同之2D幾何量測功能可作點、線、圓、弧、距離、夾角、極座標轉換、節距增量值等之計算。
- 提供完整幾何公差計算, 工件量測圖形化, 圖形可存檔、列印並轉至CAD編輯。點、線、弧、面可多點測定, 偏差圖形顯示。
- 影像直接螢幕顯示觀察, 影像可直接量測並存檔

機型	SH-200-100	SH-300-200	SH-400-300	SH-500-300
X,Y,Z行程	X200mm Y100mm Z140mm	X300mm Y200mm Z140mm	X400mm Y300mm Z140mm	X500mm Y300mm Z140mm
重覆性	<0.003mm			
解析度	標準0.001mm			
光學尺精度	標準0.001mm			
量測精度	3+L/150mm			
光學倍率	連續變倍鏡頭20-120倍			
照明燈源	環光LED燈源(上,下垂直投射)+側燈(鹼素燈)			
臺面大小	375X250mm	530X350mm	630X450mm	700X450mm
臺面荷重	30Kg			
機臺重量	100Kg	125Kg	220Kg	300Kg
外型尺寸(WXDXH)	560X580X950mm	770X720X950mm	940X770X950mm	940X990X950mm
機台底座	鑄鐵	鑄鐵	花崗石	花崗石
操作方式	手動(可快速移動)			
傳動方式	無牙螺桿			
儀器電源	AC110V 50/60HZ			

## ■ C 型投影機

## ■ 特色介紹

影像式投影機具備有可投影物體表面不透光也皆可量測, LED可調上部表面光源, LED可調底部輪廓光源, 光線強耐久度夠, 高精度花崗石結構, 傳動方式採用無牙無間隙螺桿(可快速移動), 光學尺精度為0.001mm, Accuracy(精度) 3+L/150um, 重覆性小於0.003mm, Resolution(讀值)0.001mm, Zoom Lens(倍率):鏡頭總放大倍數20-120倍, 十字線CCD類比式41萬畫數, 贈送360轉盤快速與十字線擺正, 搭配具有操作簡便多功能處理器: X, Y, Z三軸顯示器, 具有點、線、圓、角度、原點設定功能

